

## Коллекторы Мини 8 мм

Артикул: 6222х



### НАЗНАЧЕНИЕ

Коллекторы Мини-8 применяются для подключения труб Thermotech 8x1 мм в системах водяных теплых полов малых площадей.

Как правило, подключаются к смесительным узлам Thermotech типа TMix-XS

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Коллектор представляет собой цельную конструкцию с накидной гайкой G3/4 для подключения к выходу «евроконус G3/4», как правило, смесительного узла TMix-XS. Для подключения труб диаметром 8x1 мм в коллектор встроены фитинги с быстроразъемным соединением push-in. Для подключения трубопровода достаточно втолкнуть трубку в отверстие фитинга, трубка вщелкивается в фитинг и удерживается внутренним острым цанговым соединением. Чтобы отсоединить трубопровод, достаточно надавить вверх до упора внешнее кольцо соединения и вытянуть трубку из фитинга. Соединение позволяет многократно быстро и надежно подключать и отсоединять трубопровод.

Коллекторы поставляются парой на 1, 2 и 4 выхода. Для подключения трёх контуров необходимо использовать коллектор на 4 выхода, один из выходов закрыть с помощью заглушки арт.62225.

### МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

Корпус: изготавливаются методом горячейковки и токарной обработки из латуни марки CW617N (по Европейскому стандарту EN 12165), соответствующей марке LC59-2 (по ГОСТ 15527)

Уплотнительное "O"- кольцо: EPDM

Цанга: из сополимера ацетата или полипропилена с зубцами из нержавеющей стали

артикул	назначение	Вес (кг)
62221 (20008-F1)	Коллектор Мини 8 мм, 1 контур, пара	0,05
62222 (20008-F2)	Коллектор Мини 8 мм, 2 контура, пара	0,48
62224 (20008-F4)	Коллектор Мини 8 мм, 4 контура, пара	0,66
62225	Коллектор Мини 8 мм, заглушка, пара	0,01